

# INTERIÉROVÉ DVEŘE 2026/2



## DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

[www.doornite.cz](http://www.doornite.cz)

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

**Povrchová úprava dveří:** CPL laminát, HPL laminát, fólie, bílý lak - BASIC, BIANCA, CLARA  
**Zasklení:** 7 typů skel (viz posl. str.) dveře bílý lak 1/3, 2/3, 3/4 a fóliované dveře 1/3, 2/3 - kůra čirá (ostatní varianty - satinované sklo)  
**Příslušenství v ceně:** dózický zámek (změna na FAB nebo WC za příplatek)  
**Konstrukce:** rám z MDF nebo masivu, opláštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou

PLNÉ

1/3

2/3

3/4

4/5

LINEA

LINEUS

VERTIKA

VERTA

VERTIKUS

VERTUS

SUPERIOR

4/5 PLUS

PANORAMA

AXIS

STRIPE

PORTO

DOMINANT PLNÉ

DOMINANT 1

DOMINANT 2

DOMINANT SKLO

bílý lak BASIC a RAL + přípl.

Rámeček je dostupný pouze v barevném provedení dle RAL vzorníku nebo v bezbarvém laku.

**Prémiový bílý lak**  
Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- \* 3x vrstva laku
- \* 3x broušení
- \* UV vytvrzování

DOORNITE prémiová ABS hrana

INTERIÉROVÉ HLADKÉ DVEŘE - MODELY

**Výplň:** papírová voština nebo děrovaná dřevotříska DTD (provedení: 3/4, 4/5, SUPERIOR, PANORAMA, DOMINANT, ALU - pouze s DTD, provedení AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR - nelze ve fólii, typy QUADRA, GIGA, AXIS, STRIPE, PANORAMA, SUPERIOR, 4/5, DOMINANT - nelze v bílém laku, HPL prosklené - pouze s použitím rámečku v dekorech CPL), rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm

ALU II stříbrné lišty

ALU II černé lišty

ALU III stříbrné lišty

ALU III černé lišty

ALU IV stříbrné lišty

ALU IV černé lišty

ALU VERTIKA

ALU LINEA

SLIM

SLIM A

SLIM B

QUADRA PLNÉ

QUADRA 1

QUADRA 2

QUADRA SKLO

GIGA PLNÉ

GIGA 1

GIGA 2

GIGA SKLO

**Možnost změny výplně z voštiny na DTD za příplatek.**

**VÝPLŇ:**

**Voština** - Lehká papírová voštinová výplň dveří. Vhodná především do méně namáhaných interiérů.

**DTD** - Děrovaná dřevotříska s vyšší hustotou než voština. Dveře jsou pevnější a lépe tlumí hluk.

**CPL laminát** - Odolný vysokotlaký laminát o tloušťce cca 0,2 mm. Vyznačuje se vysokou odolností proti poškrábání, otěru a běžnému provoznímu zatížení.

**HPL laminát** - Vysoce odolný laminát o tloušťce cca 0,8 mm lisovaný pod vysokým tlakem. Oproti CPL je pevnější a vhodný do velmi namáhaných prostor.


**Fólie** - Dekorativní povrch tvořený kvalitní mikrolaminátovou fólií s ekologickými barvami.

**Lakované** - Lakovaný povrch dveří v bílé nebo RAL barvě. Hladký moderní vzhled, možnost různých stupňů odolnosti dle typu lakování (BASIC, BIANCA).

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

CPL DELUXE

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



CPL STANDARD

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



CPL PREMIUM

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



CPL STANDARD



FÓLIE

Fólie, při jejíž výrobě se používají ekologické organické barvy a dekorační papíry, které jsou po potisku lakovány.



CLARA - BÍLÝ LAK

PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK  
superhladký povrch a zvýšená odolnost

- \* 3x vrstva laku
  - \* 3x broušení
  - \* UV vytvrzování
- DOORNITE prémiová ABS hrana

BIANCA - BÍLÝ LAK

- \* 2x vrstva laku
- \* UV vytvrzování

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

BASIC - BÍLÝ LAK

ZÁKLADNÍ POVRCHOVÝ LAK

- \* 1x vrstva laku

Možnost nástřiku v odstínech RAL.

SOFTMAT - MATNÝ L.

Použitelný na všechny námi nabízené povrchy (HPL, CPL, fólie i lakované dveře).

Dvousložkový lak s hluboce matným, sametovým efektem.

INTERIÉROVÉ DVEŘE - POVRCHOVÉ ÚPRAVY A DEKORY

HPL

HPL prosklené pouze s CPL nebo černým rámečkem.

Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Má vysokou životnost a odolnost. HPL prosklené dveře pouze s CPL rámečkem nebo černým.



ULTRAMAT

Dveře ULTRAMAT vynikají sametově matným povrchem s antifinger úpravou, která brání vzniku otisků prstů.



## PROFILOVANÉ DVEŘE

### SÉRIE **QUATRO** (bílý lak)

- dveře QUATRO - nelze ve 2kř. variantě, výška 210 cm za příplatek
- OREGON, BORDEAUX - nelze v šířce 90
- BORDEAUX VERTIKA - pouze š. 70, 80 a 145, 165
- DAKOTA sklo 4/4 a TAMPA sklo - pouze s DTD výplní
- DAKOTA dvoukřídle - nelze pasivní křídlo š. 70

- všechny dveře CLASSIC pouze s voštinovou výplní
- profilované dveře s protipožární úpravou nelze vyrobit ve dvoukřídle provedení
- standardně barva DOORNITE bílá 1 (nástržik RAL pouze v DTD za příplatek)



### SÉRIE **CLASSIC** povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak



NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem

Carrara, Perseus, Theseus - pouze v hladkém provedení

## RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (fólie): dub sonoma, ořech rustikální, dub šedý, bílá\*



\*(dveře potažené bílou mikrolaminát. fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)



## POSUVNÉ DVEŘE

### NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

#### POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dekoru jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek. Lze opatřit mušlí se zámkem, pak je nutno objednat i dorazový hranol pro zadlabání protiplechu na zámek.



Pojezd dveřní garnýže

### ALU POSUV

#### ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Tato úprava je možná u všech modelů CPL laminát.



POSUVNÁ LIŠTA  
stříbrný matný hliník



POSUVNÁ LIŠTA  
černý mat



### DO POUZDRA

#### POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

- tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí či mušlí ENTERO dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.



Konstrukce pouzdra

### ALU GARNÝŽ

#### ALU PLaneo

Posuvný systém na stěnu vhodný pro dokončený stavební otvor o průchozích r. 60, 70, 80, 90 / 197 nebo 210 cm. Součástí je garnýž s integrovanou kolejnicí (190 cm), krycí lišta, boční kryty, pojezdy a oboustranný tichý doraz. Dodáváno s posuvnými dveřmi standardních rozměrů s vodící drážkou na spodní hraně. Posuvná hliníková lišta s odstupem od zdi 10 mm má vzhled nerez nebo je v odstínu černý grafit.



POSUVNÁ LIŠTA  
hliník - vzhled nerez



POSUVNÁ LIŠTA  
černá grafit



## POSUVNÉ DVEŘE

### KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle **Doornite hranatá**  
nerez / černá

mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem**  
nerez / černá

mušle **Doornite hranatá s oválným úchytem WC se zámkem**  
nerez / černá

mušle **Minimal**  
Sni / černá

mušle **Minimal WC se zámkem**  
Sni / černá

mušle **Entero**  
Sni

mušle **Entero WC zalamovací klíč**  
Sni

mušle **oválná**  
nerez / černá

mušle **oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC**  
nerez / černá

mušle **Doornite kulatá WC se zámkem**  
broušený chrom / černá

mušle **kulatá**  
broušený chrom / černá

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle  
nerez / černá

chrom  
(ke kulaté mušli)

SNi  
vzhled nerez  
(ke všem mušlím nerez,  
Entero a Minimal Sni)

černý  
(ke všem černým mušlím)

## BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE DOORNITE PROTECTA



### BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

#### LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění jistých podmínek zárubně a zazdění
- deklarovaná třída požární odolnosti  **EI<sub>2</sub> 30 C0-C4/DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC2
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

#### RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.

### BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC3

#### PROTIPOŽ. BEZPEČNOST. DVEŘE Bariéra RC3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně RC3
- deklarovaná třída požární odolnosti  **EI<sub>2</sub> 30 C0-C4/DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň RC3
- tl. dveří 44 mm, zámek KfV 2750, roz. 92 mm
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

#### RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.



### PROTIHLUKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2

#### LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře RC2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

## PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

### PROTIPOŽÁRNÍ PLNÉ DVEŘE

#### LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úpravy: HPL, CPL laminát, fólie, RAL

### PROTIHLUKOVÉ PLNÉ PP DVEŘE

#### LUME EXTRA Acoustic

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře lze osadit padací prahovou lištou (za příplatek)
- s těsněným prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL, RAL

### PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

#### LUME EXTRA Profil

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI20/EW30 CO - C4 / DP3**
- povrchové úpravy: lak bílá Doornite 1, RAL



### KOUŘOTĚSNÉ PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

#### LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do dřevěné i ocelové protipožární zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrchová úprava: HPL, CPL laminát, fólie



padací lišta  
- detail  
(ilustrační foto)

### PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

- prosklené protipožární dveře – 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C DP3** nebo **EW 30-C DP3**
- povrchové úpravy: CPL laminát



### PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SE ZESÍLENOU KONTRUKCÍ

#### LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS (PROTIHLUKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)

- 1křídle interiérové PP dveře se speciální výztuhou zesílenou konstrukcí
- určeno do protipožární ocelové zárubně Chadim s těsněním do zděné i SDK příčky o min. tloušťce 10 cm
- padací lišta je volitelnou součástí dveří
- deklarována třída požární odolnosti **EI30 DP3** (LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS)
- povrchová úprava CPL laminát, HPL laminát a RAL

#### LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS (PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE)

- 1křídle interiérové PP dveře se speciální výztuhou zesílenou konstrukcí
- určeno do protipožární ocelové zárubně Chadim s těsněním do zděné i SDK příčky o min. tloušťce 10 cm
- padací lišta je volitelnou součástí dveří
- deklarována třída požární odolnosti **EI30 DP3 SA/S200** (LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS)
- povrchová úprava CPL laminát, HPL laminát a RAL



## DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

### KONSTRUKCE PLUS

Konstrukce PLUS má posílené konstrukční prvky (dvevní rám) pro vyšší odolnost.

#### vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

### INVALIDNÍ ÚPRAVA

(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)

- zesílený masivní smrkový rám
- plná DTD

### PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dvevní uzávěr deklarován jako protihlukový.

- v kovové zárubni: s těsněným prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněným prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát, RAL



### KLIMA DVEŘE

- 1křídle interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnosti s rozdílnou teplotou
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba)
- nejsou vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití dveří AQUA EXTREM
- dvevní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně
- povrchová úprava: CPL laminát, HPL laminát

#### vlastnosti:

- min./max. teplota 10°C/28°C
- max. rozdíl teplot vně a uvnitř 10°C
- minimální vlhkost vzduchu 30 %
- maximální vlhkost vzduchu 65 %



## DVEŘE AQUA EXTREM

Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuté pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).

- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výztuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: bílá RAL9003, šedá RAL7040, antracit RAL7024



## OCELOVÉ DVEŘE

- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen s cylindrickým zámkem
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za příplatek
- nelze osadit větrací mřížkou


Zateplené dveře  
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

**Typy:**  
Plné zateplené  
Plné protipožární EI/EW 30 DP1



## OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

### PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

### ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn. (Umíme i další, které nejsou v tabulce uvedeny.)

| označ. | rozměr ostění | označ. | rozměr ostění | označ. | rozměr ostění |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| 7      | 70-80 mm      | 14     | 135-155 mm    | 22     | 215-235 mm    |
| 8      | 80-90 mm      | 15     | 145-165 mm    | 24     | 235-255 mm    |
| 9      | 90-100 mm     | 16     | 155-175 mm    | 26     | 255-275 mm    |
| 10     | 95-115 mm     | 18     | 175-195 mm    | 28     | 275-295 mm    |
| 12     | 115-135 mm    | 20     | 195-215 mm    | 30     | 295-315 mm    |


### Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně:

| Jmenovitý rozměr                       |       | 60    | 70    | 80    | 90    | 100   | 110   | 125   | 145   | 165   |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vnější rozměr                          | šířka | 760   | 860   | 960   | 1060  | 1160  | 1260  | 1410  | 1610  | 1810  |
|                                        | výška | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 | 2 047 |
| Stavební otvor                         | šířka | 700   | 800   | 900   | 1000  | 1100  | 1200  | 1350  | 1550  | 1750  |
|                                        | výška | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 | 2 020 |
| Stavební otvor PP obložková zárubeň    | šířka | 715   | 815   | 915   | 1 015 | 1 115 | 1 215 | 1 365 | 1 565 | 1 765 |
|                                        | výška | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 030 |
| Vnitřní průchozí rozměr                | šířka | 608   | 708   | 808   | 908   | 108   | 1108  | 1258  | 1458  | 1656  |
|                                        | výška | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  |
| Rozměr v polodrážce zárubně            | šířka | 630   | 730   | 830   | 930   | 1030  | 1130  | 1280  | 1480  | 1680  |
|                                        | výška | 1981  | 1981  | 1981  | 1981  | 1981  | 1981  | 1981  | 1981  | 1981  |
| Vnější rozměr standardních dveří       | šířka | 646   | 746   | 846   | 946   | 1046  | 1146  | 1296  | 1496  | 1696  |
|                                        | výška | 1983  | 1983  | 1983  | 1983  | 1983  | 1983  | 1983  | 1983  | 1983  |
| Rozměr standardních dveří v polodrážce | šířka | 620   | 720   | 820   | 920   | 1020  | 1120  | 1270  | 1470  | 1670  |
|                                        | výška | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  | 1970  |




### PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY



Bezfalcové (bezpoldrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.



Bez polodrážky    Skryté panty    Magnetický zámek    Černý protiplech




### S NADSVĚTLÍKEM / BOČNÍM SVĚTLÍKEM




Dveřní světlík je fixní prosklený díl, který umožňuje prosvětlit prostor za dveřmi. Světlíky jsou součástí zárubně a je možné je vyrobit jak pro otočné dveře, tak pro posuvné dveře na zeď. Světlíky se vyrábí na míru stavebnímu otvoru, proto je vhodná konzultace s proškoleným montážníkem, kterému doporučujeme svěřit i montáž.


### Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem




Zárubeň s nadsvětlíkem




Zárubeň s bočním světlíkem



Zárubeň s bočními světlíky



Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem




Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky



Zárubeň s bočními světlíky

## OKZ

### OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobit atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika ENTERO). Standardní šířka záklopové obložky je 60 mm. V případě potřeby je možno dodat záklopové obložky v šířce 85 mm - nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech.

## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ


### ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární i protipožární výška 1970 mm na čistou podlahu, s drážkou a TPE těsněním, zesílení pro samozavírač, standardní nátěr základní barvou nebo práškovou barvou (za příplatek)



### ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární i protipožární výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy nebo 1970 na čistou podlahu. S drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač.




## SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

### PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE




Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámekem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



### PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkokartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámekem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.



## DVEŘNÍ UZÁVĚŘ **SEGURIDAD**

Řešení, které splňuje extrémní nároky vzdělávacích budov: vysokou zátěž, bezpečnost dětí, dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu.

### **SEGURIDAD PRO** obsahuje:

Knock-Down systém  
Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD  
Dveře s CPL povrchem - maximální odolnost;  
navíc opatřené DOORNITE prémiovou ABS hranou  
Ocelové zárubně Soleco

#### **KLÍČOVÉ BENEFITY**

**Rychlá a čistá montáž** - Knock-Down® systém - úpora nákladů nadopravu a manipulaci díky kompaktnímu balení, rychlá montáž do čistých stavebních otvorů

**Vysoká flexibilita při montáži** - systém dvoudílné ocelové zárubně pro dodatečnou montáž včetně flexibility v tloušťce stěny

**Perfektní řešení pro prostředí s vysokým zatížením** a pro vlhké prostředí

**Snadná údržba a servis** - v případě potřeby lze měnit pouze jednotlivé části zárubně Soleco, čímž se ušetří čas i finance

**Konfigurace:** řešení pro falcové i bezfalcové dveře:

- falcové s klasickými panty
- falcové s VX panty (viditelné)
- bezfalcové s viditelnými panty VX
- bezfalcové se skrytými panty Tectus
- bezfalcové s integrovaným FingerGuardem



Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD

### **SEGURIDAD PRO+** obsahuje:

Knock-Down systém  
Ochrana proti skřípnutí prstů FINGERGUARD  
Dveře s HPL povrchem - maximální odolnost;  
navíc opatřené DOORNITE prémiovou ABS hranou  
Ocelové zárubně Soleco



## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ **SOLECO**

Profesionální technické řešení pro školy, školky, nemocnice, hotely a další komerční prostory

### **FALCOVÉ I BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ**

2dílné, nepožární, pozinkovaná ocel i nerez,  
výška 1 970 mm i 2 100 mm, s drážkou a PVC těsněním,  
(bílé, černé, šedé), panty nikl



#### **KLÍČOVÉ BENEFITY**

• **Dodávka v rozloženém stavu (Knock-Down®)**

- úspora místa při dopravě, rychlá montáž po dokončení stěn, s využitím montážní pěny

• **Dvoudílný rám - volně nastavitelný na tloušťku stěny**

- přesné a čisté napojení

• **Maximální odolnost - volba materiálu:**

- **Pozinkovaná ocel 1,5 mm** - práškové lakování v odstínech RAL, tvrzené v peci
- volitelně antibakteriální povrch
- **Nerezová ocel 1,2 mm** - AISI 304 / AISI 316 (vyšší odolnost pro náročné a vlhké prostředí)

• **Snadná údržba a servis**

- možnost výměny pouze poškozených částí přímo na stavbě

• **Konfigurace:** řešení pro falcové i bezfalcové dveře



Kompletní zárubeň



# STEEL DESIGN

Ocelové dveře proměňují interiéry v moderní a funkční prostory. Jsou ideálním řešením pro ty, kteří hledají spojení designu, praktičnosti a originality. Steel Design je určený pro použití v interiérech nebo kancelářích.

## ECONOMY

Úsporné řešení pro funkční interiéry a developerské projekty




## 40 LINE

Tenké profily, široká variabilita a dveře jako architektonický prvek



### Každé dveře vyrábíme na míru

- dle dispozice interiéru a požadavku zákazníka, vždy na základě individuální objednávky.



### Technické možnosti

**Profily:** od 40 mm  
**Povrchová úprava:** RAL 9005  
**Další odstíny RAL:** na přání za příplatek  
**Zasklení:** Čirý  
Mléčný  
Satinované  
Satinované bronz  
Mater (pouze 40 line)


K dispozici jsou také varianty v dvoukřídlem a posuvném provedení.

## KOVÁNÍ



# KOVÁNÍ



## KLIKY DOORNITE





## TIN K



## NEREZ



## BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



## HOTELOVÉ KOVÁNÍ



## MAGNETIC



## PANTY



## ATYPICKÉ ÚPRAVY A DOPLŇKY

### DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



Dvoukřídlové dveře dodáváme:  
- ve standardizovaných rozměrech:  
125 (aktivní kř. 60 + pasivní kř. 60)  
145 (70 + 70)  
165 (80 + 80)  
185 (90 + 90)  
- v mezimířách:  
160 (80 + 75)  
180 (90 + 85)  
- s asymetrickým dělením  
- atypické  
Nejužší pasivní křídlo má šířku 40  
- plné nebo s prosklením vertikala.

### DVEŘNÍ ZAVÍRAČE

DORMA TS Profil  
stříbrný (protipožární)



YALE DC5500



### OKOPOVÉ PLECHY



s výsekem (nerez)

plný (nerez)

### KUKÁTKO



### VĚTRACÍ MŘÍŽKA

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm  
(pár) do dveří  
Větrací mřížka do dveří  
460 x 135 mm  
(plast - bílá, šedá, hnědá, dub,  
javor, olše)  
Vzdušníky do dveří  
(plast - bílá, hnědá)

Protipožární větrací mřížka pro dveře  
LUME EXTRA (nerez, vysoce odolná  
tvarovka vůči teplu, UV záření, mrazu  
i vlhkosti, teplota zpěnění 190°C)



Plastová



ALU větrací mřížka



ALU černá větrací mřížka

### ZÁMKY

Standardně dodávané zámky do interiérových dveří  
S kovovou střelkou a závorou (dveře CLARA, HPL, CPL)  
- povrchová úprava bílý zinek a černý chrom včetně protiplechů



Dózický



Cylindrický (FAB)



WC

S plastovou střelkou a závorou (dveře fólie, BASIC)



Dózický



WC

Magnetický zámek  
do bezfalcových dveří  
- dózický nebo WC,  
rozteč 90 mm  
- cylindrický (FAB),  
rozteč 85 mm  
- v černé nebo stříbrné  
barvě



Magnetický zámek  
do polodrážkových  
dveří  
- dózický, WC,  
cylindrický (FAB),  
rozteč 72 mm  
- v černé nebo  
stříbrné barvě



### PANIKOVÉ ZÁMKY

Zámek klika/klika,  
SSF 20 APD,  
72 mm, vč. čtyřhranu  
(pouze ve směru úniku)



Zámek klika/koule,  
SSF 20 APE, 72 mm,  
vč. redukce  
(pouze ve směru úniku)



Zámek klika/klika  
N1100 nebo klika  
koule N1112, 72 mm,  
vč. čtyřhranu  
nebo redukce  
(obousměrně)



CISA  
ANTIPANIC  
APH3



EL 560

Paniková hrazda  
délka madla 113 cm,  
volitelně barva šedá,  
černá, červená



Kování k hrazdě  
z druhé strany  
vnější štít, koule, 72mm  
vnější štít, klika, nerez, 72mm



## SKLA

SATINOVANÉ



PRŮHLEDNÉ



KŮRA ČIRÁ



SCREEN



CHINCHILLA



MASTERCARRE



Dveře s velkým prosklením doporučujeme z bezpečnostních  
důvodů osadit tvrzeným bezpečnostním sklem třídy 1, případně  
speciálním sklem Connex v čiré či mléčné variantě (nelze osadit  
do dveří CLARA). Prosklené dveře s prémiovým lakováním  
CLARA a v povrchové úpravě HPL laminát lze osadit pouze  
satinovaným nebo průhledným sklem.



NOVĚ sklo tvrzené a sklo Connex

## BÍLÉ DVEŘE



### CLARA

- prémiový bílý lak  
Nejvyšší standard lakování povrchu. Superhladký  
vzhled, zvýšená odolnost a precizní zpracování. Vhodné  
do moderních a reprezentativních interiérů, kde je kladen  
důraz na detail a kvalitu.

### HPL

Vysoce odolný laminát pro intenzivně zatěžované prostory.  
Ideální řešení pro rodinné domy s vyšší zátěží, kanceláře  
i veřejné budovy.

### HPL ULTRAMAT

Sametově matný povrch s úpravou proti otiskům prstů.  
Moderní, elegantní řešení pro současné interiéry s důrazem  
na čistý design a praktičnost.

### CPL STANDARD A PREMIUM

Odolný laminát vhodný do bytových i rodinných interiérů.  
Široká nabídka dekorů, snadná údržba a dlouhá životnost  
z něj činí univerzální volbu pro každodenní provoz.

### CPL ULTRAMAT

Moderní matný povrch s antifinger úpravou. Ideální pro  
domácnosti s vyšší frekvencí používání a pro interiéry  
v minimalistickém stylu.

### BÍLÝ LAK BASIC

Základní lakovaná varianta s čistým vzhledem. Vhodná  
do méně zatěžovaných místností a projektových realizací.

### BÍLÝ LAK BIANCA

2x lakování povrchu s vyšší odolností. Ideální kompromis mezi  
designem, kvalitou a cenou pro běžné bytové využití.

### RAL

- lakování dle vzorníku  
Možnost individuálního barevného řešení. Vhodné  
pro architektonické projekty a interiéry s požadavkem  
na specifický odstín.

### ZÁRUBEN V BÍLÉ FÓLII

Praktické a cenově dostupné řešení k fóliovaným dveřím.  
Vhodné pro standardní bytové interiéry a rekonstrukce.

## „JAK SI VYBRAT INTERIÉROVÉ DVEŘE“

Výběr interiérových dveří ovlivňuje nejen vzhled interiéru, ale také  
komfort a funkčnost každodenního používání. Při rozhodování  
doporučujeme zaměřit se na několik základních parametrů.

### 1. Umístění dveří

Zvažte, do jaké místnosti dveře vybíráte. Do obytných prostor se  
často volí designové a prosklené dveře, zatímco do frekventovaných  
místností nebo technických prostor je vhodné zvolit odolnější  
provedení.

### 2. Konstrukce dveří

Konstrukce ovlivňuje pevnost, hmotnost i akustické vlastnosti. Lehčí  
voštinová výplň je vhodná pro běžné použití, plná nebo děrovaná  
dřevotřísková poskytuje vyšší stabilitu a lepší útlum hluku.

### 3. Povrchová úprava

Povrch určuje vzhled i odolnost dveří. Laminátové povrchy CPL  
nebo HPL jsou velmi odolné proti poškození, lakované dveře vynikají  
elegancí vzhledem a moderní ultramatné povrchy omezují  
viditelnost otisků prstů.

### 4. Design a typ dveří

Plné dveře poskytují maximální soukromí, prosklené dveře přivádějí  
do interiéru více světla. Moderním řešením jsou také bezfalcové  
dveře nebo posuvné systémy šetřící prostor.

### 5. Rozměry a směr otevírání

Před výběrem je důležité správně určit rozměr dveří a směr otevírání  
(levé nebo pravé). U atypických stavebních otvorů doporučujeme  
odborné zaměření.

### 6. Kování a doplňky

Správně zvolené kování, zámky nebo doplňky zvyšují komfort  
používání a dotvářejí celkový vzhled dveří.

**Tip:** Při výběru dveří zohledněte jejich umístění a očekávané zatížení.  
Dveře do koupelny, kanceláře nebo frekventované chodby mohou  
vyžadovat odlišnou konstrukci i povrchovou úpravu.





# DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR



## FLOORNITE

Kvalitní podlahové krytiny



## WALLNITE

Designové akustické panely

## STEEL DESIGN

Ocelové prosklené dveře a příčky



## DOORNITE PROTECTA

Bezpečnostní dveře

*Sledujte  
nás!*

in @ f X

[www.doornite.cz](http://www.doornite.cz)

