

RC2

 Pre byty
a bežné vstupy

Dvere je možné osadiť do existujúcej ocelevej zárubne, ak spĺňa stanovené technické podmienky, alebo do novej jednodielnej či dvojdielnej ocelevej zárubne určenej na dodatočnú montáž.

- 🔒 Požiarna odolnosť EI30
- 🔒 Hrúbka krídla 44 mm
- 🔒 3-bodový zámok K119 alebo FUHR 833
- 🔒 3D pánty + 4 pasívne trne
- 🔒 Útlm 28 - 35 dB podľa variantu
- 🔒 Smrekový rám

RC3

 Pre vyššiu úroveň
zabezpečenia

Dvere sa osádzajú výhradne do novej jednodielnej alebo dvojdielnej ocelevej zárubne a predávajú sa výlučne v kompletnom vyhotovení so zárubňou RC3.

- 🔒 Požiarna odolnosť EI30
- 🔒 Hrúbka krídla 44 mm
- 🔒 5-bodový samozamykací FUHR 835
- 🔒 3D pánty + 4 pasívne trne
- 🔒 Útlm až 32 dB
- 🔒 Dubový rám

Dvere v bezpečnostnej triede RC2 aj RC3 sú dostupné aj v dymotesnom vyhotovení.

POVRCHY, KTORÉ LADIA S INTERIÉROM

Bezpečnosť nemusí obmedzovať dizajn. Vyberte si z odolných laminátových povrchov:

CPL laminát

 Štandard | Premium |
Deluxe

 Odolný povrch a široký
výber dekorov

HPL laminát

Vysoko odolný

 Pre veľmi namáhané
priestory a dlhú životnosť

ULTRAMAT

CPL | HPL

 Zamatovo matný vzhľad
s úpravou proti odtlačkom
prstov (úprava antifinger)
